

Scheda Tecnica di Prodotto

v.01-16.04
cod. prodotto GR80

GEOSANA® AGGRAPPANTE NATURALE

Primer in argilla per l'applicazione di intonaci e finiture in argilla su supporti in cartongesso, fibrogesso, pietre dure e morbide, pannelli OSB, calcestruzzo, vecchi intonaci anche in gesso. La sua struttura granulare consente una buona adesione meccanica dell'argilla e compensa il diverso assorbimento del supporto.

Dati Tecnici

Forma	Polvere
Confezionamento	Fusto da 5 kg
Impiego previsto	Preparazione delle superfici per successiva applicazione di intonaci e finiture in argilla
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Consumo	1 kg ogni 4 m ² (applicazione su lastre in cartongesso)

- ✓ **Ecologico e naturale**
- ✓ **Privo di conservanti**
- ✓ **Consente una buona adesione meccanica degli intonaci e delle finiture in argilla**
- ✓ **Primer traspirante**



Preparazione e applicazione

1. Mescolare il contenuto della confezione con acqua fredda (0,8 litri ogni 1 kg di prodotto) utilizzando un trapano miscelatore e lasciandolo riposare per almeno 20 minuti;
2. Mescolare ancora, meglio se con una pennellina;
3. Applicare uno strato sottile ed uniforme, in modo che i grani siano distribuiti in modo omogeneo;
4. Eventualmente mescolare di tanto in tanto durante la lavorazione;
5. Lasciare asciugare e pulire l'attrezzatura da lavoro con acqua fredda;
6. Applicare l'intonaco di fondo o la finitura in argilla sul primer entro un giorno;

Tempi di asciugatura

Asciutto entro 3-4 ore a +20°C.

Avvertenze

Osservare le indicazioni del produttore. Conservata all'asciutto la polvere dura 3 anni.

Non mescolare con altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a +5°C. Durante la lavorazione e la presa del materiale, ma comunque per almeno 3 giorni, proteggere dal gelo.

Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con pelle, lavare abbondantemente. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente e consultare un medico.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.