

Scheda Tecnica di Prodotto

GEOSANA® GEOJUTA

v.01-17.09

cod. prodotto GWJ105

Rete in fibra di juta, ideale per l'armatura di intonaci in terra cruda **Geosana® Intonaco Rustico** e la rasatura di finitura di blocchi e lastre in terra cruda con **Geosana® Intonachino Pregiato**. Prodotto completamente naturale e facilmente lavorabile grazie all'apprettatura con derivati di amido e proteine.

Dati Tecnici

Forma	Rotolo da 50 m ²
Colore	Beige
Dimensioni rotolo	Larghezza 100 cm, lunghezza 50 m
Peso	105 g/m ²
Spessore	1,2 mm circa
Apprettatura	Derivati di amido e proteine (40% in peso)
Dimensioni maglia (long./trasv.)	5,9 / 7,0 mm
Resistenza a trazione (long./trasv.)	225 / 170 N (per larghezza di 5 cm)
Allungamento a trazione (long./trasv.)	2% / 2%
Maglia della rete	ordito 18/10 cm – trama 15/10 cm

- ✓ Evita la formazione di fessurazioni e lesioni
- ✓ Buona resistenza meccanica
- ✓ Elevata stabilità dimensionale
- ✓ Ecologico e naturale



La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.