

Scheda Tecnica di Prodotto

GEOSANA® RETE AR437

v.01-17.09


cod. prodotto AR437

Rete in fibra di vetro alcali-resistente per la realizzazione di rasature armate in sistemi di isolamento termico a cappotto con **Geosana® Adesivo Rasante a Calce**.

Dati Tecnici

Forma	Rotolo da 50 m ²
Colore	Giallo
Dimensioni rotolo	Larghezza 100 cm, lunghezza 50 m
Peso (secondo DIN EN 12127)	135 g/m ²
Spessore	0,7 mm
Apprettatura	PVAC
Dimensioni maglia (long./trasv.)	6 / 5 mm
Resistenza a trazione (long./trasv.) (secondo DIN EN ISO 13934-1)	1200 / 1200 N (per larghezza di 5 cm)
Allungamento a trazione (long./trasv.)	4,3 % / 4,1 %
Maglia della rete (secondo DIN EN 12127)	ordito 16/10 cm – trama 16/10 cm

- ✓ Evita la formazione di fessurazioni
- ✓ Ottima resistenza meccanica
- ✓ Elevata stabilità dimensionale



La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.