

## Scheda Tecnica di Prodotto

**GEOSANA® RETE ES099**

v.01-17.09


cod. prodotto ES099

Rete in fibra di vetro specifica per l'armatura di intonaci in terra cruda **Geosana® Intonaco Rustico** e la rasatura di finitura di blocchi e lastre in terra cruda con **Geosana® Intonachino Pregiato**. Non adatta per l'impiego con intonaci a base calce.

**Dati Tecnici**

Forma	Rotolo da 50 m <sup>2</sup>
Colore	Bianco
Dimensioni rotolo	Larghezza 100 cm, lunghezza 50 m
Peso (secondo DIN EN 12127)	165 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0,7 mm
Apprettatura	Gomma SBR
Dimensioni maglia (long./trasv.)	7,2 / 7,3 mm
Resistenza a trazione (long./trasv.) (secondo DIN EN ISO 13934-1)	2200 / 1700 N (per larghezza di 5 cm)
Allungamento a trazione (long./trasv.)	4,2 % / 4,0 %
Maglia della rete (secondo DIN EN 12127)	ordito 12,5/10 cm – trama 11/10 cm

- ✓ Evita la formazione di fessurazioni
- ✓ Ottima resistenza meccanica
- ✓ Elevata stabilità dimensionale



La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito [www.ton-gruppe.it](http://www.ton-gruppe.it) o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a [ufficiotecnico@ton-gruppe.it](mailto:ufficiotecnico@ton-gruppe.it).