

Scheda Tecnica di Prodotto

v.02-18.05

cod. prodotto NAF14002EB


GEOSANA® RETE PER CAPPOTTO

Rete in fibra di vetro alcali-resistente per la realizzazione di rasature armate in sistemi di isolamento termico a cappotto con **Geosana® Adesivo Rasante a Calce**.

Dati Tecnici

Forma	Rotolo da 50 m ²
Colore	Blu
Dimensioni rotolo	Larghezza 100 cm, lunghezza 50 m
Peso (DIN EN 12127)	150 g/m ² +/- 8%
Ordito (DIN 53853)	(24x2) +/- (1x2) per 10 cm di filato
Trama (DIN 53853)	16 +/- 1 per 10 cm di filato
Dimensioni maglia	4 x 5 mm
Resistenza a trazione Ordito	2000 N/5 cm
Resistenza a trazione Trama	1750 N/5 cm

- ✓ Evita la formazione di fessurazioni
- ✓ Ottima resistenza meccanica
- ✓ Elevata stabilità dimensionale
- ✓ Certificata ETAG 004



Indicazioni di posa

La rete va completamente annegata nello strato di malta rasante. Si procede srotolando i rotoli di rete dall'alto verso il basso annegandoli, con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporli per almeno 10 cm, evitando la formazione di bolle o piegature.

Imballaggio e conservazione

La rete è avvolta attorno ad un supporto il cui diametro interno è di 45-50 mm. Tenere in luogo pulito e asciutto.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.