

## Scheda Tecnica di Prodotto

# GEOSANA® RETE PER INTONACO ESTERNO

v.02-18.05


cod. prodotto NAF14006E

Rete in fibra di vetro alcali-resistente per la realizzazione di intonaci armati per esterno con **Geosana® Intonaco Rustico a Calce**.

### Dati Tecnici

Forma	Rotolo da 50 m <sup>2</sup>
Colore	Arancio
Dimensioni rotolo	Larghezza 100 cm, lunghezza 50 m
Peso (secondo DIN EN 12127)	110 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni maglia	10 x 10 mm
Apprettatura	antialcalina
Resistenza a trazione longitudinale	1700 N/5 cm
Resistenza a trazione trasversale	1500 N/5cm

- ✓ Evita la formazione di fessurazioni
- ✓ Elevata resistenza meccanica
- ✓ Elevata stabilità dimensionale



### Indicazioni di posa

La rete va completamente annegata nello strato di malta rasante. Si procede srotolando i rotoli di rete dall'alto verso il basso annegandoli, con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporli per almeno 10 cm, evitando la formazione di bolle o piegature.

### Imballaggio e conservazione

La rete è avvolta attorno ad un supporto il cui diametro interno è di 45-50 mm. Tenere in luogo pulito e asciutto.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito [www.ton-gruppe.it](http://www.ton-gruppe.it) o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a [ufficiotecnico@ton-gruppe.it](mailto:ufficiotecnico@ton-gruppe.it).