

## Scheda Tecnica di Prodotto

**GEOSANA® AGGRAPPANTE IN ARGILLA**

Aggrappante in argilla per intonaci in terra cruda **GEOSANA®** è adatto per applicare intonaci in argilla su tutti i sottofondi minerali assorbenti: vecchi intonaci, pietre assorbenti, mattoni; mentre per sottofondi di diversa natura è necessario utilizzare **GEOSANA® Aggrappante Speciale al quarzo**. **GEOSANA® Aggrappante in argilla** è composto da diversi tipi di argilla e sabbia, borace e leganti naturali.

**Dati Tecnici**

Forma	Polvere
Colore	Marrone
Confezionamento	Confezioni da 5 kg
Impiego previsto	Aggrappante per intonaci in argilla. Deve essere utilizzato all'interno.
Resa indicativa per confezione	Ca. 22,50 m <sup>2</sup> /conf. (su sottofondo liscio)
Temperatura di asciugatura	+ 20°C
Umidità di asciugatura	65% umidità relativa
Tempo di asciugatura	6 – 8 ore

- ✓ **Consolida le superfici sfarinate**
- ✓ **Ottima adesione al supporto**
- ✓ **Elevata traspirabilità**
- ✓ **Ecologico, non contiene conservanti**
- ✓ **Per applicazioni in interno**

**Preparazione e applicazione**

Il contenuto dell'imballaggio deve essere miscelato con una frusta a mano o elettrica in acqua fredda secondo il rapporto 0,8 l di acqua per 1kg di polvere aggrappante; se il composto risulta ancora troppo poco liquido allora aggiungere altra acqua. Il composto così ottenuto deve essere lasciato riposare per almeno 20 minuti. Passato tale lasso di tempo, miscelare ancora bene, quindi stendere con pennello o rullo in modo sottile ed uniforme. Durante la stesura ricordarsi di miscelare nuovamente il composto ogni tanto. Terminata la stesura del composto sulla parete l'asciugatura avviene in un tempo compreso tra le 6 ed 8 ore in condizioni meteo ottimali (+20°C e u. r. 65%), mentre nel caso di umidità molto alta o temperatura bassa possono essere necessarie fino a 24 ore. Terminata l'asciugatura si può intonacare con **GEOSANA® Intonaco Rustico in argilla**, **GEOSANA® Intonachino Pregiato** o **GEOSANA® Pittura**.

**Avvertenze**

Conservare in luogo fresco e protetto dal gelo. Una volta aperta la confezione consumare per intero. Coprire bene tutte le parti non interessate dall'intervento quali, ad esempio, vetri, elementi in pietra ecc. Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi utilizzati. In caso di contatto con occhi o pelle lavare immediatamente con acqua e farsi visitare da un medico. Essendo un prodotto naturale puro può essere smaltito come rifiuto domestico.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito [www.ton-gruppe.it](http://www.ton-gruppe.it) o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a [ufficiotecnico@ton-gruppe.it](mailto:ufficiotecnico@ton-gruppe.it).