

Scheda Tecnica di Prodotto

v.01-18.11
cod. prodotto GEOPR1/GEOPR3/GEOPR5**GEOSANA® PRIMER PER LEGNO**Olio pulitore e rinvigoritore da usarsi come primer prima di stendere **GEOSANA® Olio di finitura**.**Dati Tecnici**

Forma	Liquido
Componenti	Olio naturale
Confezionamento	Bottiglie da 1l, 3l o 5l
Impiego previsto	Primer per pavimenti in legno
Resa indicativa	Ca. 30-45 m ² /litro a seconda della capacità di assorbimento del legno

- ✓ **Completamente naturale**
- ✓ **Rinvigorisce i pavimenti in legno**
- ✓ **Esente da cobalto e butanonossima**

**Preparazione e applicazione**

Prima dell'utilizzo agitare bene **GEOSANA® Primer per legno** per dissolvere ogni eventuale sedimento che può essersi formato sul fondo. Dopo aver pulito accuratamente la superficie da trattare, assicurarsi che sia asciutta; quindi applicare con una spugna modiche quantità di **GEOSANA® Primer per legno**, asportando l'eccesso con della carta assorbente o uno straccio asciutto. Applicare l'olio su tutta la superficie utilizzando un pennello e lasciare reagire per qualche ora. Passare con una spazzola in teflon a tazza di grana 80/100 o con una spazzola in ottone per eliminare l'eventuale sporco depositatosi. Finché il prodotto non è completamente essiccato è necessario proteggere il legno dall'acqua. **GEOSANA® Primer per legno** non è un protettivo, quindi il pavimento deve essere successivamente trattato con **GEOSANA® Olio di finitura**.

Avvertenze

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Una volta aperta la confezione consumare per intero. In caso di basse temperature ambientali potrebbero esservi degli allungamenti dei tempi di essiccazione. Il risultato estetico finale dell'applicazione può essere valutato non prima di 2/3 giorni dal termine del trattamento.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.