

Scheda Tecnica di Prodotto

GEOSANA® CARTA PARAFFINATA

Membrana freno vapore in carta Kraft resa idrorepellente e imputrescibile mediante impregnatura con olio di vaselina

Dati Tecnici

| | |
|--|---|
| Forma | Membrana |
| Colore | marrone |
| Confezionamento | Rotolo da 1 x 100 ml |
| Superficie per rotolo | 100 m ² |
| Peso per rotolo | 10,5 kg |
| Massa areica | 165 g / m ² |
| Impiego previsto | Funzione di telo antipolvere e freno al vapore, destinato all'installazione su solai in legno |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (μ) | 52.329 - |
| Sd | 10,099 m |
| Resistenza alla diffusione del vapore | 14.736.842 m ² h(N/m ²)/kg |
| Spessore | 193 μ m |
| Coefficiente di diffusione del vapore | 9,50*10 ⁻⁵ kg/m ² h |

- ✓ Ideale per solai in legno
- ✓ Ottima resistenza al calpestio e allo strappo
- ✓ Riciclabile al 100%

Applicazione

La membrana **GEOSANA® Carta Paraffinata** va stesa direttamente sul primo tavolato in strisce parallele e con sormonti tra una striscia e l'altra di almeno 15 cm. Il fissaggio meccanico del telo al supporto deve essere effettuato congiuntamente allo srotolamento dello stesso ed in corrispondenza delle zone di sormonto. Il fissaggio sui supporti in legno può essere effettuato mediante graffe o chiodi a testa piatta.

Avvertenze

I rotoli devono essere stoccati orizzontalmente e protetti dai raggi del sole. In presenza di agenti contaminanti non si garantiscono le caratteristiche del prodotto. Eventuali variazioni di colore rientrano negli standard produttivi e non influenzano le caratteristiche tecniche del prodotto.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.