

Scheda Tecnica di Prodotto

v.03-19.09
cod. prod. GEOFOND-CS

GEOSANA® FONDO PER INTONACHINO PREGIATO AI SILICATI

Pittura riempitiva di fondo a base di sol di silicato a normativa DIN 18363 2.4.1., traspirante, adatto sia all'esterno, sia all'interno come ponte di adesione per uniformare l'assorbimento. Impedisce di intravedere il fondo sottostante e permette una migliore lavorabilità della superficie con **Geosana® Intonachino Pregiato ai Silicati**, soprattutto in caso di superfici lisce.

Campi di applicazione

Fondo riempitivo e aggrappante, nella tonalità della finitura con **Geosana® Intonachino Pregiato ai Silicati** da applicare come prima mano.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito, asciutto, complanare, solido e libero da residui che possano compromettere una buona adesione. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate. Eliminare sali, alghe, muffe, funghi e muschi. Eventuali stuccature e rasature devono essere completamente asciutte e maturate. La necessità di una rasatura uniformante di fondo sarà da valutare in base alle caratteristiche del supporto.

Per uniformare l'assorbimento trattare preventivamente il supporto con **Geosana® Diluizione e Legante per Pittura ai Silicati** pronto all'uso con pennello o rullo.

Applicazione

Miscelare prima dell'utilizzo, nel caso di necessità diluire con max 10% di **Geosana® Diluizione e Legante per Pittura ai Silicati** pronto e applicare a rullo o pennello. Non eseguire la lavorazione in giornate con vento o in presenza di irraggiamento solare diretto o nel caso di pioggia. Proteggere le superfici con misure protettive nel caso di tempi di asciugatura troppo rapidi o pioggia.

Su superfici asciutte procedere alla finitura mediante applicazione di **Geosana® Intonachino Pregiato ai Silicati** opportunamente diluito con **Geosana® Diluizione e Legante per Pittura ai Silicati**

Temperature di applicazione

Non applicare con temperature inferiori a +5° C dell'aria e del supporto sia durante l'applicazione che durante l'asciugatura.

Consumo

0,25-0,5 kg/m²

Il valore di consumo è indicativo.

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

Dati Tecnici

Forma	Pasta
Colore	Bianco e colori di cartella
Spessore d'aria equivalente	Sd≤0,01

Densità EN ISO 2811 1,6 gr/cm³

- ✓ Ecologico e naturale
- ✓ Elevata traspirabilità
- ✓ Ottima resistenza allo sporco
- ✓ Ottima adesione al supporto
- ✓ Alta resistenza alle aggressioni alcaline
- ✓ Alta resistenza alla formazione di muffe e batteri

CONFEZIONE

Secchi da 18 kg

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco, ben areato e protetto dal gelo. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione.

TON GRUPPE®

Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

**Avvertenze**

Prodotto per uso professionale. Non modificare il prodotto. Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione. A ragione dell'impiego di materie prime pure e naturali non è possibile garantire un'uniformità di colore tra diverse forniture di materiale. I dati e le indicazioni riportati si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare delle prove pratiche in cantiere. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La società si riserva di effettuare modifiche tecniche senza nessun preavviso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.

C.S.E. IDEA Soc. Coop.

Sede Legale: Via Greifenstein 2/Greifensteinstraße 2 – 39018 TERLANO/TERLAN (BZ)
Sede Operativa: Via Nazionale/Reichstraße, 15 – 39044 Laghetti-Egna/Laag-Neumarkt (BZ)
P.IVA/MwSt.Nr. & C.F./Steuernummer 01662580214
N. REA/ Rea Nr. Handelskammer BZ 155222