TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

Scheda Tecnica di Prodotto

v.02-19.10
cod. prodotto FISS5

GEOSANA® AGGRAPPANTE SPECIALE AL QUARZO

Aggrappante Speciale al quarzo per intonaci in terra cruda per applicazione su sottofondi "difficili" quali cartongesso, gessofibra, OSB, truciolare, calcestruzzo, carta da parati ecc.; è inoltre applicabile su altri supporti quali calce, argilla, intonaco cementizio, mattoni, vecchie pitture murali. **GEOSANA® Aggrappante Speciale al quarzo** per intonaci in terra cruda è un preparato al quarzo, molto traspirante, coprente e con asciugatura molto veloce che rende ruvide le superfici lisce, facendo aderire meglio gli intonaci in argilla. Ideale per applicazione in stanze umide.

Dati Tecnici	
Forma	Liquido
Confezionamento	Secchi da 5 L
Impiego previsto	Aggrappante per fondi poco assorbenti e lisci.
Resa indicativa per confezione	20-30 m^2/conf. (Ca. 27 m^2/conf.) (in base all'assorbimento del fondo)
Temperatura di applicazione	≥ 8°C
Colore (asciutto)	Bianco

- ✓ **Pronto da usare**
- ✓ **Rende ruvide le superfici lisce**
- ✓ **Consolida le superfici sfarinate**
- ✓ **Uguaglia i sottofondi irregolari**
- ✓ **Ottima adesione al supporto**
- ✓ **Elevata traspirabilità**
- ✓ **Ecologico**
- ✓ **Per applicazioni in interno**
- ✓ **Opaco e coprente**

Preparazione

Prima dell'applicazione è necessario che le pitture idrosolubili già esistenti sulla muratura siano rimosse accuratamente. Devono essere rimossi, inoltre, anche i residui di pitture incoerenti. Picchettare meccanicamente i sottofondi molto lisci o poco assorbenti in modo da renderli più porosi. In relazione al tipo di sottofondo diluire con acqua fino a un max. del 10%.

Applicazione

L'applicazione può avvenire a pennello oppure a rullo. È importante che **GEOSANA® Aggrappante Speciale al quarzo** venga applicato uniformemente in tutte le direzioni. L'applicazione deve avvenire ad una temperatura maggiore o uguale di +8°C sia per quanto riguarda l'aria che il sottofondo; è quindi necessario verificare prima la temperatura. Pulire gli utensili subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Asciugatura

È necessario attendere almeno 12-24 ore prima di poter stendere l'intonaco in terra cruda, in modo tale che l'aggrappante si sia perfettamente asciugato. I tempi di asciugatura possono allungarsi nel caso di condizioni climatiche avverse quali l'umidità ed il freddo (+20°C, 65% umidità dell'aria). Normalmente l'asciugatura si completa durante la notte.

Avvertenze

Conservare in luogo fresco e protetto dal gelo. Durante la lavorazione arieggiare i locali. Evitare di mangiare, bere e fumare durante la lavorazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con occhi e pelle lavare subito e accuratamente con acqua corrente. Non disperdere nell'ambiente, in acqua corrente o nel terreno. Smaltire adeguatamente secondo la normativa locale.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.