TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

v.01-12.09
cod. prodotto FISS3

Scheda Tecnica di Prodotto

FISSATIVO INCOLORE

Fissativo incolore per lasciare a vista superfici intonacate con **GEOSANA® Intonaco Rustico** e **GEOSANA® Intonaco Fine.**

Dati Tecnici	
Forma	Polvere da miscelare con acqua
Composizione	Metilcellulosa
Confezionamento	Sacchetto da 125 gr.
Impiego previsto	Trattamento protettivo per intonaci interni, ad eccezione delle zone soggette a spruzzi d'acqua.
Resa indicativa	Ca. 60-80 m²/conf.

- ✓ **Traspirante e permeabile al vapore acqueo**
- ✓ **Prodotto naturale e sicuro al 100%**

GEOSANA

Preparazione e applicazione

Miscelare energicamente 6 litri di acqua pulita e poi aggiungere il contenuto di una busta da 125 gr. Continuare a mescolare sciogliendo gli eventuali grumi. Lasciare riposare 20 minuti, quindi mescolare di nuovo e il prodotto è pronto per essere applicato. La resa è di 60-80mq per confezione, la variazione dipende dalla capacità di assorbimento del materiale di supporto. Il tempo di asciugatura è di ca. 24 ore ad una temperatura di +20 °C. Può scurire leggermente il tono del colore dalla muratura che lo accoglie. Pulire immediatamente l'attrezzatura dopo l'uso con acqua pulita.

Avvertenze

Gli intonaci devono essere completamente asciutti prima dell'applicazione del rivestimento protettivo. L'applicazione del prodotto va eseguito con temperature superiori ai +5°C. Eseguire sempre una prova su una superficie limitata prima dell'applicazione. Mascherare con cura le superfici da non trattare in particolare le aree verniciate, il clincker, la pietra naturale e il vetro. Prodotto naturale al 100%, può essere smaltito con i rifiuti domestici. Non sono necessari dispositivi di sicurezza in fase di applicazione.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.