TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

v.01-18.09
cod. prodotto GAG/GAGX

Scheda Tecnica di Prodotto

GEOSANA® PRIMER DI FONDO

Primer in argilla per l'applicazione di pitture in calce e in argilla su qualunque tipo di supporto: intonaco cementizio, pietra calcarea, calcestruzzo, calcestruzzo areato, mattoni, mattoni in argilla, cartongesso, fermacell, intonaci.

Dati Tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Bianco
Confezionamento	Secchio da 5l Secchio da 10l
Composizione	Acqua, terriccio, gesso, caolino, olio di cartamo, cellulosa, biossido di titanio, conservanti
Contenuto di VOC	< 1g/
Consumo	35,00m²/secchio 5l 70,00m²/secchio 10l

- ✓ **Traspirante**
- ✓ **Permeabile al vapore acqueo**
- ✓ **Consente un'ottima adesione delle pitture in argilla**

Preparazione e applicazione

1. Proteggere tutte le parti che non devono essere intaccate dall'intervento;
2. Il substrato deve essere solido, pulito, asciutto, stabile e privo di efflorescenze;
3. Stendere il primer con pennello oppure a rullo;
4. Lasciare asciugare.

Tempi di asciugatura

Asciutto entro 6-8 ore; con bassa temperatura od umidità elevata (65%) è necessario considerare tempi di asciugatura più lunghi.

Avvertenze

Osservare le indicazioni del produttore. Non mescolare con altri materiali. Garantire un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'asciugatura. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con pelle, lavare abbondantemente. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente ed eventualmente consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.