TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

v.01-18.09
cod. prodotto GEOSTOP1/GEOSTOP2

Scheda Tecnica di Prodotto
GEOSANA® MUFFA STOP

Trattamento altamente efficace per l'eliminazione della muffa in casa. Il prodotto **GEOSANA® MUFFA STOP** garantisce l'eliminazione della muffa per un periodo di 3-6 anni, mentre per risultati più duraturi si consiglia di applicare successivamente un intonaco in terra cruda **GEOSANA®**. Efficace anche con funghi e batteri, il prodotto penetra in profondità nelle pareti evitando che si riformino velocemente. Adatto a tutti i substrati minerali, viene applicato direttamente su intonaci, pitture e fughe di piastrelle.

Dati Tecnici

Forma	Liquido
Componenti	Acqua, idrossido di calcio
Confezionamento	Bottiglie da 1l o 2,5l
Impiego previsto	Trattamento antimuffa
Resa indicativa per confezione	Ca. 12,50 m²/bottiglia (GEOSTOP1) Ca. 30,00 m²/bottiglia (GEOSTOP2)

- ✓ **Completamente naturale**
- ✓ **Elimina la muffa per lunghi periodi**
- ✓ **Efficace contro funghi e batteri**

Preparazione e applicazione

Rimuovere con cura la muffa presente sul supporto ed aspirare bene la polvere presente con un potente aspirapolvere. Mescolare bene **GEOSANA® MUFFA STOP**, quindi applicare sull'area interessata con un pennello. Dopo la stesura lasciare asciugare accuratamente ed in seguito aspirare con un potente aspirapolvere. Al termine dell'operazione il trattamento è concluso.

Avvertenze

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Una volta aperta la confezione consumare per intero. Subito dopo l'uso sciacquare gli attrezzi utilizzati con acqua e successivamente lavarli con acqua calda e sapone. Durante il trattamento utilizzare guanti ed occhiali protettivi. In caso di contatto con occhi o pelle lavare immediatamente con acqua ed eventualmente contattare un medico. Non lasciare residui di prodotto nelle acque reflue. Essendo un prodotto naturale puro, residui di vernice possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.