TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

Scheda Tecnica di Prodotto

v.01-18.09
cod. prodotto GCBN/GCBNX/GCSB/GCSBX

GEOSANA® PITTURA IN ARGILLA

Pittura in argila **GEOSANA®** per interni per qualsiasi superficie asciutta, assorbente, e priva di grasso come intonaco ed altre superfici minerali usuali. Pittura priva di solventi e disponibile nei colori Bianco Naturale e Super Bianco. Entrambe le versioni possono essere colorate mediante l'aggiunta degli appositi pigmenti **GEOSANA®** composti unicamente da terre ed ossidi naturali.

Dati Tecnici	
Forma	Liquida
Colore	Bianco Naturale / Super Bianco
Composizione	Acqua, terriccio, gesso, caolino, olio di cartamo, cellulosa, biossido di titanio, conservanti.
Contenuto di VOC	< 1g/l
Consumo	ca. 35,00 m²/secchio (5 litri) ca. 70,00 m²/secchio (10 litri)
Temperatura di applicazione	da +8 °C a +30 °C
Confezionamento	Secchio da 5 l Secchio da 10 l

- ✓ **Contribuisce ad un clima sano**
- ✓ **Elevato potere coprente**
- ✓ **Effetto antistatico/antipolvere**
- ✓ **Colore traspirante**

Preparazione e applicazione

Prima di procedere all'applicazione è necessario rimuovere sempre accuratamente vecchi rivestimenti idrosolubili come colla o colori a calce. Pretrattare le superfici con **GEOSANA® PRIMER DI FONDO**, eventuali sottofondi molto lisci e poco assorbenti devono essere anche irruviditi meccanicamente.
L'applicazione può avvenire a pennello oppure a rullo, con una temperatura minima di 8°C e massima di 30°C, avendo cura di partire dall'alto verso il basso onde evitare antiestetiche colature di pittura.
L'asciugatura necessita mediamente di un tempo compreso tra le 6 e le 8 ore. A basse temperature o con umidità elevata è necessario attendere tempi di asciugatura più lunghi.

Avvertenze

Non mescolare con altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a +5°C.
Garantire sempre un'adeguata ventilazione durante la lavorazione ed il processo di essicamento, evitando forti correnti d'aria.
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dal gelo. Una volta aperta consumare per intero tutta la confezione. In caso di contatto con gli occhi o con la palle sciacquare abbondantemente con acqua. Non disperdere nell'ambiente. Lasciare asciugare i residui di vernice e smaltire secondo le normative locali.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.